

静岡県三島市民文化会館 大ホール照明設備一覧

【照明調光卓】

型式 / 松村電機製作所 F153Ⅲ Ver.3.2

コントロールCH / 1024CH

コントロールDM / 1024DM

プリセットフェーダー / 100本×3段(フラッシュ・P-F切替・ジョイント機能)

A-Bクロスフェーダー / 1組(場面選択SW)

メモリー / 1000シーン

外部記憶 / JAScii (USB・FAT32)

UP-DOWNクロスフェーダー / 1組

サブフェーダー / 20本×50ページ(SM/F/CM/PM選択)

エフェクト / 50パターン×99ステップ

客席調光操作部 / 自動・手動切替(マスター×1・フェーダー×10)

誘導灯消灯連動SW(レベル設定VR調整付)

調光モニタリングPC

名称	仕様	数量
第1ライトブリッジ (第1文字幕共吊)	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台 ※最大32回路
	1Kw 凸	CX-8MⅡ 12台
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 12台
第2ライトブリッジ (第3文字幕共吊)	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台 ※最大32回路
	1Kw 凸	CX-8MⅡ 12台
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 12台
第3ライトブリッジ	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台 ※最大32回路
	1Kw 凸	CX-8MⅡ 12台
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 12台
第4サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台 ※最大32回路
	1Kw 凸	CX-8MⅡ 12台
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 12台
第5サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台 ※最大32回路
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 24台
	ボーダーライト	第1(第1ブリッジ共吊)
第2(第2ブリッジ共吊)		150wハロゲン×108灯(下・中・上)(W/W/72/78) 27灯4色
第3(第3ブリッジ共吊)		150wハロゲン×108灯(下・中・上)(W/W/72/78) 27灯4色
サイドブリッジ	上下共通	20C(15A平行並列)直回路 4
アッパーホリゾントライト		500wハロゲン×60灯(71/72/63/22/W) 15灯5色
ローアホリゾントライト		300wハロゲン×72灯(72/59/22/40) 18灯4色
コンダクタースポットライト		20Cコンセント(電源/トーマンタル3番共用) 4個口/2回路
	1Kw 凸	CX-8MⅡ 1台
	1Kw フレネル	FX-8Ⅱ 2台
トーマンタルライト	上下共通	20Cコンセント 6個口/3回路
		1Kw 凸 CI-8H 4台

※移動形調光器1台あたりMAX6Kwです。仕込の際には容量、回路数にご注意願います。

【設備容量】

(三相4線) 105V/182V 50Hz 300KVA

総主幹 : MCCB 4P 1000AF/1000AT ※ピン電源・直電源等含む

持込電源主幹 : MCCB 3P 400AF/250AT (三相4線250A)

(単相3線) 105V/210V 50Hz 30KVA

主幹 : MCCB 3P 225AF/150AT

200V : MCCB 2P 50AF/20AT

名称	仕様	数量
フロントサイドスポットライト	上下共通	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×4台 14回路+直2回路
		1Kw 凸 CX-8M (4台5色) 20台
		イーサネットコネクタ (AUX1) 1
シーリングスポットライト		CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×9台 ※最大36回路
		1500w CX-8L 36台
		イーサネットコネクタ (AUX1) 1
フットライト		60w白熱×96灯 (W/W/72/78) 24灯4色
花道フットライト	上下共通	60w白熱×36灯 (W/78) 18灯2色
天井反射板ライト		CR-W-LEDⅡ-500 54台
フロアコンセント		舞台上 20C 24回路
		舞台上 20C 24回路
		舞台上 20C 24回路
		舞台上 20C 6回路
		舞台上 20C 2回路
		舞台上 20C 2回路
センターフォロースポット	PIN操作室	USHIO SUPERSOL-2009SR/e 4台
	シーリング室	MP-6L-LED 2台
舞台下袖コンセント		20C 直回路 3
		200V 20D 直回路 4
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2) 各1
		DMX IN 2
		DMX OUT 2
舞台奥コンセント	上下共通	20C 直回路 4
		200V 20D 直回路 4
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2) 各1
客席イーサネットコネクタBOX	客席最後方	20C(15A平行並列)直回路 1
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2) 各1
客席コンセント	上下共通	60C 直回路 2
舞台持込機器電源盤 MCCB 4P 400AF/250AT (三相4線250A)		30C 直回路 6
		200V 20D 直回路 4
		15A平行 直回路 2
	上手大臣裏	カムロック (HUBBELL製 U,V,T,N,E) 1
		アース端子 (M10) 2
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2) 各1

*機材倉庫: 上手袖 / 搬入口: 上手奥側

2020.10