

静岡県三島市民文化会館 大ホール照明設備一覧

【照明調光卓】

型式 / 松村電機製作所 F153Ⅲ Ver.3.2
 コントロールCH / 1024CH
 コントロールDM / 1024DM
 プリセットフェーダー / 100本×3段(フラッシュ・P-F切替・ジョイント機能)
 A-Bクロスフェーダー / 1組(場面選択SW)
 メモリー / 1000シーン
 外部記憶 / JASCI (USB・FAT32)
 UP-DOWNクロスフェーダー / 1組
 サブフェーダー / 20本×50ページ(SM/F/CM/PM選択)
 エフェクト / 50パターン×99ステップ
 客席調光操作部 / 自動・手動切替(マスター×1・フェーダー×10)
 誘導灯消灯連動SW(レベル設定VR調整付)
 調光モニタリングPC

【設備容量】

(三相4線) 105V/182V 50Hz 300KVA
 総主幹 : MCCB 4P 1000AF/1000AT ※ピン電源・直電源等含む
 持込電源主幹 : MCCB 3P 400AF/250AT

(単相3線) 105V/210V 50Hz 30KVA
 主幹 : MCCB 3P 225AF/150AT
 200V : MCCB 2P 50AF/20AT

名称	仕様		数量
第1ライトブリッジ (第1文字幕共吊)	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台	※ 最大32回路
	1Kw 凸	CX-8M II	12台
	1Kw フレネル	FX-8 II	12台
第2ライトブリッジ (第3文字幕共吊)	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台	※ 最大32回路
	1Kw 凸	CX-8M II	12台
	1Kw フレネル	FX-8 II	12台
第3ライトブリッジ	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台	※ 最大32回路
	1Kw 凸	CX-8M II	12台
	1Kw フレネル	FX-8 II	12台
第4サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台	※ 最大32回路
	1Kw 凸	CX-8M II	12台
	1Kw フレネル	FX-8 II	12台
第5サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×8台	※ 最大32回路
	1Kw フレネル	FX-8 II	24台
ボーダーライト	第1 (第1ブリッジ共吊)	150wハロゲン×108灯 (下・中・上) (W/W/72/78)	
	第2 (第2ブリッジ共吊)	150wハロゲン×108灯 (下・中・上) (W/W/72/78)	
	第3	150wハロゲン×108灯 (下・中・上) (W/W/72/78)	
サイドブリッジ	上下共通	20C(15A平行並列) 直回路	4
アッパー・ホリゾンライト		500wハロゲン×60灯 (71/72/63/22/W)	
ローア・ホリゾンライト		300wハロゲン×72灯 (72/59/22/40)	
コンダクタースポットライト		20Cコンセント (電源/トーマンタル3番共用)	4個口/2回路
	1Kw 凸	CX-8M II	1台
	1Kw フレネル	FX-8 II	2台
トーマンタルライト	上下共通	20Cコンセント	6個口/3回路
		1Kw 凸 CI-8H	4台

※移動形調光器1台あたりMAX6Kwです。仕込の際には容量、回路数にご注意願います。

名称	仕様		数量
フロントサイドスポットライト	上下共通	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×4台	14回路+直2回路
		1Kw 凸 CX-8M (4台5色)	20台
		イーサネットコネクタ (AUX1)	1
シーリングスポットライト		CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×9台	※ 最大36回路
		1500w CX-8L	36台
		イーサネットコネクタ (AUX1)	1
フットライト		60w白熱×96灯 (W/W/72/78)	
花道フットライト	上下共通	60w白熱×36灯 (W/78)	
天井反射板ライト		CR-W-LED II -500	54台
フロアコンセント		舞台前 20C	4回路
		舞台下 20C	24回路
		舞台上 20C	24回路
		舞台後 20C	6回路
		下揚幕 20C	2回路
		上揚幕 20C	2回路
センターフォロースポット	PIN操作室	USHIO SUPERSOL-2009SR/e	4台
	シーリング室	MP-6L-LED	2台
舞台下袖コンセント		20C 直回路	3
		200V 20D 直回路	4
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2)	各1
		DMX IN	2
		DMX OUT	2
舞台奥コンセント	上下共通	20C 直回路	4
		200V 20D 直回路	4
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2)	各1
客席イーサネットコネクタBOX	客席最後方	20C(15A平行並列)直回路	1
		イーサネットコネクタ (AUX1)(AUX2)	各1
客席コンセント	上下共通	60C 直回路	2
舞台持込機器電源盤 MCCB 4P 400AF/250AT (三相4線250A)	上手大臣裏	30C 直回路	6
		200V 20D 直回路	4
		15A平行 直回路	2
		カムロック (HUBBELL製 U,V,T,N,E)	1
		アース端子 (M10)	2

*機材倉庫:上手袖 / 搬入口:上手奥側

2020 10/1