

# 静岡県三島市民文化会館 小ホール照明設備一覧

## 【照明調光卓】

型式 / 松村電機製作所 F105 II  
 コントロールCH / 1024CH  
 コントロールDM / 1024DM  
 プリセットフェーダー / 60本×2段(フラッシュ・P-F切替・ジョイント機能)  
 A-Bクロスフェーダー / 1組(場面選択SW)  
 メモリー / 1000シーン  
 外部記憶 / JASCII (USB・FAT32)  
 UP-DOWNクロスフェーダー / 1組  
 サブフェーダー / 20本×50ページ(SM/F/CM/PM選択)  
 エフェクト / 50パターン×99ステップ  
 客席調光操作部 / 自動・手動切替(マスター×1・フェーダー×5)  
 誘導灯消灯連動SW(レベル設定VR調整付)  
 調光モニタリングPC

## 【設備容量】

(三相4線) 105V/182V 50Hz 150KVA  
 総主幹 : MCCB 4P 600AF/500AT ※ピン電源・直電源含む

名称	仕様		数量
第1サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×5台	※ 最大20回路
	1Kw 凸	CX-8M II	8台
	1Kw フレネル	FX-8 II	6台
第2サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×5台	※ 最大20回路
	1Kw 凸	CX-8M II	8台
	1Kw フレネル	FX-8 II	6台
第3サスペンションライト	移動形調光器	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×5台	※ 最大20回路
	1Kw 凸	CX-8M II	8台
	1Kw フレネル	FX-8 II	6台
ボーダーライト	第1	100w/ハロゲン×60灯 (W/W/72/78)	
	第2	100w/ハロゲン×60灯 (W/W/72/78)	
アッパー水平ライト		500w/ハロゲン×36灯 (71/72/63/22)	
ローア水平ライト		300w/ハロゲン×40灯 (72/59/22/40)	
トーマンタルライト	上下共通	20Cコンセント (回路②は袖明りで使用)	4個口/2回路
		1Kw 凸 CI-8H	2台

※移動形調光器1台あたりMAX6Kwです。仕込の際には容量、回路数にご注意願います。

名称	仕様		数量
フロントサイドスポットライト	上下共通	CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×2台	※ 最大8回路
		1Kw 凸 CX-8M (3台3色)	9台
シーリングスポットライト		CD-204i-DE (20C×4回路/MAX6Kw)×3台	※ 最大12回路
		CX-8M	18台
フットライト		60w白熱×48灯 (W/W/78)	
天井反射板ライト		CR-W-LED II -300	20台
フロアコンセント		舞台下 20C	9回路
		舞台上 20C	9回路
		舞台後 20C	3回路
センターフォロースポット		USHIO SUPERSOL-1004SR/e	2台
舞台袖コンセント	上下共通	20C 直回路	3
		イーサネットコネクタ (AUX1)	各2+下SYS1
客席内コンセント	上下共通	20C 直回路	2
客席イーサネットコネクタ	客席最後方	イーサネットコネクタ (AUX1)(SYS)	各1

\*機材倉庫:下手廊下 / 搬入口:上手奥側

2020 10/1